

金属皂稳定剂

产品技术指标

产品	外观	含量%	加热减量	游离酸	细 度 0.075mm 筛	熔点℃
硬脂酸钙	白色粉末	6.8-7.5	≤3.5%	≤1.0%	≥99.0%	≥145
硬脂酸锌	白色粉末	10.3-11.3	≤1.0%	≤1.0%	≥99.5%	115-125
硬脂酸铅	白色粉末	26.5-28.5	≤1.0%	≤1.0%	≥99.5%	100-110

产品说明

我公司金属皂类产品主要应用于PVC中的润滑剂和辅助热稳定剂，还可应用于苯乙烯、ABS树脂及粉末冶金、纺织品、涂料等产品中。所有金属皂类产品均使用优等品硬脂酸生产。硬脂酸钙采用先进的干法工艺生产，产品纯度高、细度好。硬铅使用纯度99.997%的金属铅生产，保证了产品的纯度和质量稳定性。产品具有良好的分散性和粉体流动性，与PVC有更好的相容性。

产品包装及储存

25kg/1000kg 复合袋或根据客户要求。宜在阴凉、干燥处储存，产品有效期一年。

南京金陵化工厂有限责任公司

地址：南京市化学工业园金化路55号

邮编：210047

电话：(025) 85315451 、84712677 、84716016

传真：(025) 85315451

网址：www.njchem.net