

管材

牌号:CP-09-9

应用	双壁波纹管
稳定剂类型	铅
PbO含量	28.5 - 31.5%
典型添加量	4.0 - 6.0
润滑性	★★★
产品形态	片状

典型配方

原料	双壁波纹管		
PVC K68	100		
CPE	8-9		
CaCO ₃	20-30		
CP-09-9	4.0-6.0		
ACR加工助剂	1.0-2.0		
颜料	根据需要		

产品特点

CP-09-9是一种适用于双壁波纹管挤出的复合稳定剂，它具有比较高的润滑性能，良好的加工性能，低析出，并赋予最终管材制品优良的物理性能。产品为低粉尘片状包装，建议高混到120℃，低混到 40℃出料。

所有原材料都经过严格检测并得到ISO9001:2008标准认证。每批产品出厂都经测试确保产品的质量稳定性，根据用户要求，每批出厂产品可附上质保证明。

包装

净含量25KG三合一复合袋或塑编集装吨袋，质保期一年。

储存

储存于干燥处，避免高温，防止与硫化物接触。

南京金陵化工厂有限责任公司

地址：南京市化学工业园金化路55号
 电话：(025) 85315451、84712677、84716016
 邮箱：zhouyongming@njchem.net

邮编：210047
 传真：(025) 85315451
 网址：www.njchem.net