

电线电缆

牌号: PKJ 5210

应用	耐高温电线电缆
稳定剂类型	钙锌
典型添加量	5.0-8.0
润滑性	★★
加热减量 (%)	≤2.0
产品形态	粉状

典型配方

原料	通用电缆护套	通用绝缘电缆
PVC SG-3	100	100
TOTM	55	55
ESBO	3.0-5.0	3.0-5.0
CaCO ₃	30-50	30-50
PKJ 5210	5.0-8.0	5.0-8.0
润滑剂	0.5-1.0	0.5-1.0
颜料	根据需要	根据需要

产品特点

PKJ 5210是一款适合于90℃-105℃电线电缆的复合钙锌稳定剂, 本产品具有良好的初期颜色, 长效耐热性能好, 刚果红时间优异, 耐候性好, 同时可赋予产品出色的物理机械性能。

PKJ 5210产品本身未添加润滑组分, 客户可根据实际加工要求添加适量的内外润滑, 以达到最佳的使用效果。

PKJ 5210符合欧盟ROHS、REACH等环保指令, 满足出口要求。

所有原材料都经过严格检测并得到ISO9001:2008标准认证。每批产品出厂都经测试确保产品的质量稳定性, 根据用户要求, 每批出厂产品可附上质保证明。

包装

净含量25KG阀口袋或塑编集装吨袋, 质保期一年。

储存

储存于干燥处, 避免高温, 防止与酸、碱等腐蚀性物质直接接触。

南京金陵化工厂有限责任公司

地址: 南京市化学工业园金化路55号

电话: (025) 85315451、84712677、84716016

邮箱: zhouyongming@njchem.net

邮编: 210047

传真: (025) 85315451

网址: www.njchem.net